

Технические характеристики продукта

Спецификации



Щитовой индикатор с сенсорным экраном FDM 121, 96x96мм, IP54

TRV00121

Основные характеристики

Краткое Название Устройства	FDM121
Тип Продукта	Модуль управления и отображения
Категория - Аксессуар/Отдельная Деталь	Принадлежности отображения и сигнализации
Совместимость Серий Продукта	Masterpact MTZ Masterpact NW Masterpact NT Compact NSX ComPact Compact NS630b...1600 ComPact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R
Наименование Продукта	Enerlin'X FDM
Функция Модуля	Дистанционное управление Просмотр сети Измерение Отображать сигнал тревоги

Дополнительные характеристики

Тип Управления	Дистанционное управление
Исполнение Монтажа	Установка заподлицо
Способ Монтажа	Монтируемый на поверхности, с комплектом Вырез в двери
Тип Дисплея	ЖК-экран с белой подсветкой
Разрешение Дисплея	128 x 128 пикселей
Угол Обзора По Горизонтالي И Вертикали	60 x 30°
[Us] Номинальное Напряжение Питания	24 В Постоянный ток - 20...10 %
Потребляемый Ток	21 мА
Стандарты	CE CSA UL
Высота	96 mm
Ширина	96 mm
Глубина	33,6 mm
Категория: Аксессуар/Отдельная Деталь	Запасная часть для ComPact NS630b...1600 Запасная часть для ComPact NS1600b...3200

Условия эксплуатации

Степень Защиты Ip	IP53 лицевая панель:
-------------------	----------------------

Температура Окружающей Среды	-10...55 °C
------------------------------	-------------

Температура Окружающей Среды При Хранении	-40...85 °C
--	-------------

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number Of Units In Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	5,803 cm
------------------	----------

Package 1 Width	10,275 cm
-----------------	-----------

Package 1 Length	10,375 cm
------------------	-----------

Package 1 Weight	244,5 g
------------------	---------

Unit Type Of Package 2	S03
------------------------	-----

Number Of Units In Package 2	34
------------------------------	----

Package 2 Height	30 cm
------------------	-------

Package 2 Width	30 cm
-----------------	-------

Package 2 Length	40 cm
------------------	-------

Package 2 Weight	8967 g
------------------	--------

Unit Type Of Package 3	P12
------------------------	-----

Number Of Units In Package 3	816
------------------------------	-----

Package 3 Height	95 cm
------------------	-------

Package 3 Width	80 cm
-----------------	-------

Package 3 Length	120 cm
------------------	--------

Package 3 Weight	224208 g
------------------	----------

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

Не Содержит Ртутя

Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs Да

Не Содержит Пвх

Сертификация и стандарты

Регламент **Reach**

[Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs**

Соответствует с исключениями

Регламент **Rohs** Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

Weee

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Профиль Кругооборота

[Информация о конце срока службы](#)