



Основные характеристики

Серия	TeSys
Краткое название устройства	GVAE
Тип продукта	Блок вспомогательных контактов
Совместимость продукта	GV2P GV2RT GV2ME GV3L GV2LE GV3P GV2L
Место монтажа	Передняя сторона
Конфигурация главных контактов	1 Н.О. + 1 Н.З.
Соединения – клеммы	Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...2,5 мм ² жесткий кабель Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм ² жесткий кабель Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,75...2,5 мм ² гибкий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,75...2,5 мм ² гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,75...1,5 мм ² гибкий с кабельным наконечником
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

[Ui] номинальное напряжение изоляции	300 В в соответствии с UL 508 300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14 250 В в соответствии с МЭК 60947-1
[Ue] номинальное рабочее напряжение	24...240 V Переменный ток 24...60 В постоянный ток
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	2,5 А
Тип защиты	GG fuse 10 A Автом. выкл. GB2CB06 10 A
Механическая износостойкость	100000 циклы
Минимальный коммутируемый ток	5 mA

Минимальное коммутируемое напряжение	17 V
Номинальная рабочая мощность, В·А	120 В·А в 110...120 В AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 120 В·А в 230...240 В AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 48 В·А в 24 В AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 60 В·А в 48 В AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
Номинальная рабочая мощность, Вт	15 Вт в 48 В DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 24 Вт в 24 В DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 9 Вт в 60 В DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
Момент затяжки	1,4 Н·м - винтовой зажим
Высота	11 мм
Ширина	45 мм
Глубина	29 мм
Вес нетто	0,02 кг

Условия эксплуатации

Характеристики окружающей среды	Нормальные окружающие условия
---------------------------------	-------------------------------

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	18 г
Высота упаковки 1	1,6 см
Ширина упаковки 1	5,1 см
Длина упаковки 1	8,3 см
Тип упаковки 2	BAG
Количество штук в упаковке 2	1
Вес упаковки 2	18 г
Высота упаковки 2	1,6 см
Ширина упаковки 2	5,1 см
Длина упаковки 2	8,3 см
Тип упаковки 3	BB1
Количество штук в упаковке 3	10
Вес упаковки 3	210 г
Высота упаковки 3	12 см
Ширина упаковки 3	6 см
Длина упаковки 3	7 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---